



צבע יסוד אטום בגוון לבן לכל סוגי העץ

תכונות: קל ליישום ולשיוף, התחברות טובה לתשתית ולצבעים עליונים. בעל כושר מילוי טוב.

שימושים: משמש כשכבת יסוד לכל סוגי העץ, מיועד לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 360-101

גוון: לבן

גימור: מט

כושר כיסוי מחושב: 9-10 ליטר / מ"ר (בשכבה אחת)

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעותיים | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 0.75 ליטר | 2.5 ליטר | 4.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו את המשטח בנייר לטש ונקו מאבק, לכלוך ושומנים. אין ליישם על שרף המופרש מהעץ (בעיקר "עיניים"). במידה ויש פגמים בעץ יש למלא ולהחליק במרק שפכטל 2000 או מרק PVA.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. יישמו באמצעות מברשת או רולר לצבע סינתטי ובמידת הצורך דללו בטרפנטין מינרלי טמבור עד 5%. לטשו קלות בנייר לטש עדן באם התרוממו סיבי העץ. צבעו שכבה של יסוד סינתטי לעץ, המתניו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת צבע עליון, כגון: פוליאור או סופרלק פלוס.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית. יש לעיין בדף הטכני של כל המוצרים הנזכרים בסעיף הכנת השטח.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם תוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין ליישם בטווח של כ-72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. לא מומלץ להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il

תאריך עידכון: 07.2026