



צבע סיד בעל כיסוי והסתרה גבוה במיוחד לצביעת קירות פנים.
נושא תו תקן ישראלי 1637 ובעל תו ירוק.

תכונות: בעל כושר כיסוי מצוין, ללא עופרת וכרומטים. בעל ת"י 1637 ותו ירוק.

שימושים: לצביעת קירות ותקרות מסוידיים, קירות ותקרות חדשים בבנייה חדשה

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-615

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב: 12-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) בהתאם לסוג התשתית

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שתיים | ייבוש סופי : 24 שעות

גודל אריזה: 16 | 18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות מטויחים חדשים:

שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקו מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X או קלסימו מוכן לשימוש. בצביעה על שליטה חדשה צבעו שכבה אחת של יד ראשונה, בהתאם לטיב המשטח. מומלץ להחליק את הקיר בנייר לטש לפני יד ראשונה ולהסיר אבק. צבעו 2-3 שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא קירות יבשים טרם הצביעה. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

לוח גבס טיח גבס:

נקו את התשתית טרם היישום מאבק ולכלוך. בלוחות גבס בצעו חיבורים מתאימים באמצעות מג'יק בונד+.

קירות פנימיים מסוידיים:

הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקו מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X או קלסימו מוכן לשימוש וצבעו 2 שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2

אופן היישום:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה בכ- 15%-20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות בכ- 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות גמר סיד סופר עד כיסוי מלא. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ- 30% במים.

דגשים:

- כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.



הערות כלליות: אין לגוון את המוצר. מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכירה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין לצבוע כשהקיר לח ו/או בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il