



שפכטל למילוי ולהחלקה של תשתיות עץ וקירות.

תכונות ושימושים: חומר למילוי ולהחלקה על בסיס מים, לשימוש פנימי

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 760-001

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב: להחלקה: 800 גר' / מ"ר (בשתי שכבות)

דילול: החומר מוכן לשימוש

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: מילוי חורים: שעתיים | החלקה: 2 - 4 שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 0.5 ליטר | 4.5 ליטר | 7.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

תשתיות: מתאים למשטחי עץ, קירות, טיח, בטון, וגבס פנימיים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

נקו את המשטח המיועד לצביעה מאבק, שומן, לכלוך וכל חומר זר אחר. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1 ו-2.

שטחים פנימיים מסוידיים:

קלפו חלקים רופפים, מרחו שכבת בונדרול סופר ויישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל).

קירות צבועים בצבע אקרילי: קלפו חלקים רופפים, מרחו שכבת בונדרול סופר במקומות המתוקנים ויישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל).

עץ: יישמו שכבת שמן איטום לעץ מתוצרת טמבור, והמתינו לייבוש מלא כמפורט בדף הטכני של המוצר. יישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית. המתינו לייבוש מלא ושייפו מעט את השטח בין שכבה לשכבה, ולאחר מריחת השכבה העליונה. נקו היטב את אבק השייף לפני הצביעה.

אופן צביעה:

החומר מוכן לשימוש. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב 25°C - ו-65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il

תאריך עידכון: 10.2023