



שפכטל למילוי והחלקת פגמים בקירות

תכונות: חומר מילוי משחתי מעולה, אינו מתכווץ עם הייבוש, קל ונוח למריחה ולשיוף. מתייבש במהירות ומאפשר צביעה זמן קצר לאחר התיקון.

שימושים: לתיקון חורים וסדקים (שאינם מבניים) בקירות פנימיים מבטון, גבס וטיח. לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 771101

ברק: מט

דילול וערבוב: אין צורך בדילול

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש לליטוש: כשעה | ייבוש לצביעה: 2-4 שעות

גודל אריזה: 1.3 | 4.5 ק"ג

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הסירו אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר. ישמו על תשתית יבשה. במידה ומדובר בסדקים מבניים, יש לקבל מפרט טיפול בסדקים מבניים ממוקד המומחים של טמבור.

הכנת התערובת: החומר מוכן לשימוש.

אופן היישום: מלאו את החורים והסדקים בקלסימו מוכן לשימוש באמצעות מריחה עם שפכטל. יש לדחוס את התערובת לעומק החריץ/סדק ולמלאו, ככל שהחריץ/סדק עמוק יותר מומלץ לחזור על הפעולה בשנית. לאחר ייבוש החליקו את מקום התיקון בנייר לטש ובמידה והצבע העליון הינו אקרילי, ישמו בונדרול* סופר מעל אזור התיקונים.

דגשים: זמני הייבוש תלויים בעומק הסדק, מספר השכבות הנדרשות, טמפרטורת הקיר ובלחות היחסית. אין ליישם כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אינו מומלץ ליישום בחדרים רטובים. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכוסר הכיסוי המחושב.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C מעלות או מעל 35°C. מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%.



טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.
*אין צורך ביישום בונדרול בתיקונים שקוטרם עד 1 ס"מ.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il

תאריך עידכון: 10.2023