סיליקון RTV SLF77



חומר איטום סיליקוני רב שימושי

קוד מוצר: 983234200022 - שקוף
983235200022 - לבן

תכונות:
חומר איטום מבוסס על סיליקון אצטי.
קל ונוח לעבודה.
ייבוש מהיר.
בעל עמידות גבוהה לאורך זמן בפני עובש ופטריות.
עמיד באוזון, בקרינת UV ובתנאי אקלים קיצוניים.
בעל אדהזיה מצוינת למגוון רחב של תשתיות לא פורוזביות.
גוון: לבן, שקוף.

שימושים: מתאים לשימוש על מגוון רחב של תשתיות בגון: משטחים ישרים (ללא נקבוביות), חלקים ובלתי סופגים, אלומיניום, אריחי קרמיקה וזכוכית. לא ניתן לצביעה על גביו. מתאים לחדרים רטובים בגון: אמבטיה, שירותים, מטבחים, מקלחונים ועוד.

נתונים טכניים:

משקל סגולי	0.96 ± 0.03 גר'/סמ"ק
קצב הוצאת חומר	500 גר'/דקה
יבש למגע	10-5 דקות
קצב התייבשות	כ-2 מ"מ ביום
מודול ב-100%	≤ 0.4 מגפ"ס
חוזק מתיחה	≤ 2,0 מגפ"ס
התארכות מקסימלית	570%
קשיות לפי שור	17 שור A
נפח ומשקל	265 מ"ל | 250 גרם נטו | 304 גרם ברוטו
טמפרטורת יישום	5ºc-35ºc
עמידות לטמפרטורה	45- מעלות עד 150+ מעלות צלזיוס

הכנת השטח: יש לוודא כי המשטח יציב, יבש ונקי מאבק, משמן ומשומן,

אופן השימוש: חתוך את פתח תרמיל הסיליקון. הברג את הפייה על תרמיל הסיליקון וחתוך את קצה הפייה בזווית.
הכנס את תרמיל הסיליקון לאקדח הדבק ומלא את החיבורים. הקפד על שכבה מלאה ואחידה.
החלק את הסיליקון בעזרת מים וסבון מיד לאחר היישום.

דגשים:
- שכבת האיטום צריכה להיות מוגנת מכל רטיבות עד להיווצרות הקרום.
- המוצר אינו מתאים לפוליאתילן, פוליקרבונט, גומי, ביטומן או כל תשתית המכילה סולבנטים. המוצר אינו מתאים לבריכות שחיה ומאגרי מים.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5ºc-35ºc.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% -/+. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 06.11.2023