



דבק להדבקת לוחות גבס על קירות בלוק או בטון בקירות פנים

קוד מוצר: 916504202005

תכונות: בעל חוזק הדבקה גבוה ועמידות טובה. זמן עבודה ארוך ונוחות בהכנת החומר. אינו מתכווץ בהתייבשות. אינו דורש אשפרה בתהליך הייבוש וההתחזקות. לשימוש פנימי בלבד.

שימושים: הדבקת לוחות גבס על בטון יצוק, בלוקי בטון בלוק תאי לבן וטיח.

נתונים טכניים:

תצרוכת אופיינית	4-6 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ
משקל מרחבי ביבש (ק"ג/מ"ר)	1.18
משקל מרחבי ברטוב (ק"ג/מ"ר)	1.7
זמן ייבוש	שעתיים
עבירות	שעתיים
טמפרטורת יישום	5°C - 35°C

הכנת השטח: יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה. בלוקי איטונג יש להרטיב קלות במים.

הכנת התערובת: יש לערבב שק פלסטר סופר (20 ק"ג) לתוך מיכל 7-8 ליטר מים נקיים, כאשר שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי. לאחר ערבול של 3 דקות בערבול מכני, יש להמתין חצי דקה ולערבב שנית דקה נוספת, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים.

אופן השימוש:

- יש להניח לוח גבס לפי המידה הרצויה על הרצפה או שולחן עבודה.
- יש להשליך על הלוח גשר סטיק בעזרת כף טייחים, בנקודות סביב היקף הלוח ולאורך מרכז הלוח, בשכבה בעובי של כ-25 מ"מ.
- אין למרוח את כל לוח הגבס, אלא חובה לעבוד בשיטת הנקודות - מינימום 9 נקודות.
- יש להרים את הלוח, להצמידו לקיר, ולהדק בעזרת לחיצות.
- יש לבדוק מישוריות הקיר בעזרת פלס מים.
- את החיבור בין הלוחות יש למלא באמצעות פוליסיל 300 וסרט חיזוק.
- הדבקת פנל אל לוח הגבס יש לבצע בעזרת דבק גשר קרמיק בונד.

דגשים: התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשנתנים מעת לעת.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב מתחת ל 30 מעלות. החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן סגור באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים. לקבלת הוראות הבטיחות מפורטות יש לעיין באריזת המוצר או לפנות לקבלת גליון בטיחות בטלפון 08-6742100.

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או



מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il