



דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס, לשימוש פנימי בלבד

קוד מוצר: 916502202500

תכונות:

גוון לבן
קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
חוזק הדבקה גבוה במיוחד בזמן קצר
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים מאוד
אינו נסדק

שימושים: בניית מחיצות פנים מבלוקי גבס והחלקת הפוגות ביניהם
סתימת חורים ופגמים בקירות מבלוקי גבס

נתונים טכניים:

משקל מרחבי	1.0 ק"ג / ליטר
Open Time	60-80 דקות
חוזק לאחר 28 יום	1.0 מגפ"ס
טמפרטורת עבודה	5° C - 35° C

הכנת השטח: יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

הכנת התערובת: תחילה שופכים 17-18 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי (20 ק"ג), ומערבלים במשך כ-3 דקות במערבל מכני עד לקבלת עיסה אחידה, ללא גושים. ממתנים כדקה, ומערבלים שנית במשך כ-30 שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן השימוש: יש למרוח שכבה דקה בין כל נקודות המגע בין הבלוקים ולהצמידם אחד לשני.
יש לסתום את הסדקים והחורים עד לקבלת קיר אחיד וחלק. בתום 48 שעות מסיום ההדבקה ניתן ליישם שפכטל וצבע על המחיצה.

דגשים:

- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, כדי שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת הבלוק. הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר. אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשנתנים מעת לעת
- יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן המוצר במקום מקורה ויבש. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזה מקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות ליעוץ רפואי. לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון 04-6753633

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il