



אפקט דקורטיבי לקירות פנים במראה בד יוטה טבעי.
צבע אקרילי על בסיס מים.
יוטה יוצר אפקט מחוספס מעט ובעננות עדינה במראה אופנתי וחם.
האפקט משתנה כתלות בזווית הראיה, בתאורה, ובאופן היישום.
הצבע מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים
כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד.

תכונות: קל ונוח לשימוש. צבע על בסיס מים לשימוש פנים. ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים: מיועד לקירות פנים הצבועים בצבע אקרילי.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:

795-900 יוטה בסיס לגיוון YSU
795-901 יוטה פנינה לבן בסיס לגיוון YPW

גוון: יוטה בסיס לגיוון YSU - 16 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר
יוטה פנינה לבן בסיס לגיוון YPW - 4 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 3-4 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות על משטח חלק בהתאם לפני השטח ואופן הצביעה)

דילול: הצבע מוכן לשימוש

ניקוי: מים

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
3 ליטר	160

הכנת השטח ומערכת הצבע: כל קיר הצבוע בצבע אקרילי מסדרת הסופרקריל מתאים ליישום היוטה. בקיר הצבוע בסיד יש ליישם תחילה בונדרול סופר ומעליו צבע אקרילי מסדרת הסופרקריל מגוון לגוון הקרוב לגוון הנבחר של היוטה, לחלופין ניתן ליישם יסוד קוורץ לבן שבור (501-738) מגוון בגוון הקרוב לגוון הנבחר של יוטה. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1 ו-2.

חשוב! להשגת תוצאות מרביות ואפקט מוצלח, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים. במידה ותשתית הקיר צבועה בלבן, אפקט היוטה יודגש על הקיר.

אופן צביעה: טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע. הסירו עודפי צבע מהמברשת. מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אנכיות לאורך הקיר (מעלה ומטה) בכמות שתאפשר יצירת טקסטורה. לפני התייבשות הצבע עברו בעזרת כלי יישום "ראש דשא" באותו כיוון לאורך. אחרי ייבוש של כשעתיים יישמו את הצבע עם המברשת לרוחב הקיר (בתנועות אופקיות). עברו לפני ייבוש הצבע עם "מברשת ראש דשא" באותו כיוון אופקי. הגוון הסופי בהיר יותר ומתקבל לאחר 24 שעות של ייבוש סופי. מומלץ לבצע מקטע של כ- 0.5 מ"ר כדוגמא על מנת לקבוע את המראה הרצוי. אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לאפקט יוטה ניתן לשייף קלות את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי שכבות צבע ממשפחת הסופרקריל ואח"כ את האפקט החדש הרצוי.

הערות:

אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצים וסדקים. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם ישירות מעל האפקט מגיק בונד סופר, מעליו בונדרול, ומעליו סופרקריל בגוון הנבחר,

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.