

לוח גבס אקוסטי למחיצות פנים בעל חוזק מוגבר בנגיפה, עמיד אש מאופיין בגוון כסוף

תכונות

- מחיצה חד קרומית בעלת הנחתה אקוסטית משופרת 50DB
- מחיצה חד קרומית בעלת עמידות משופרת באש, מעל שעה
- מחיצה חד קרומית בעלת חוזק מוגבר בנגיפה
- לוח חזק במיוחד לכפיפה ולנגיפה
- בעל תו ירוק
- בעל תו תקן אירופאי CE לפי EN 520:2204+A1:2009
- ת"י 755 דרגה B
- קיים בעוביים: 12.7 מ"מ, 15.9 מ"מ
- קל להתקנה (ניתן לחיתוך בסכין יפנית, עבודה עם בורגי גבס רגילים)
- לשימוש במחיצות פנים
- קונסטרוקציה – ניצבים/מסלולים מינימום עובי 0.6 מ"מ



שימושים

- בניית מחיצה להפרדה אקוסטית בין חללים.
- שימוש במקומות בהם נדרשת עמידות בנגיפה מוגברת כגון בתי ספר, בתי חולים, גני ילדים ומוסדות ציבור.
- שימוש במקומות המחייבים עמידות באש מעל שעה

9111063XXXXX:
מק"ט

נתונים טכניים*

תוצאה		יחידות	נתונים
15.9 (+0.5,-0.4)	12.7 (+0.5,-0.4)	מ"מ	עובי
1200 (+3, -3)		מ"מ	רוחב
30-80		מ"מ	רוחב מגרע
0.5-2.5		מ"מ	עומק מגרע
654	476	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח (ממוצע)
205	160	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח (ממוצע)
387	343	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר (ממוצע)
דרגה V.4.3		ת"י 755	עמידות באש

הבוספת מחיצת לוח שקט נוסף למערכת המפורטת להלן, הנחתה אקוסטית כ-DB55

הוראות שימוש

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט המערכת.
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י. 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924 ובהתאם למפרט היצרן והוראותיו

- יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן, ולהקפיד על חלל מאוורר ושימוש במסיכת פנים בעת חיתוך הלוח.
- לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון *6477

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות (עד 50 לוחות למשטח), במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו

הוראות כלליות

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il