



לוח גבס לשימוש חיצוני ופנימי, עמיד למים, לחות, מליחות ועובש ללא נייר, מחופה יריעת סיבי זכוכית משני צידי

מק"ט: 911105XXXXXX

תכונות:

- בעל תקן אירופאי CE
- לוח עמיד למים, לחות, מליחות ועובש
- עמידות לאש ת"י 755 דרגה V.4.3
- חוזק לכפיפה גבוה ב 50% מדרישות התקן ללוח גבס
- בעל מקדם התפשטות והתכווצות נמוך במיוחד
- קיים בעוביים: 12.7 מ"מ, 15.9 מ"מ
- קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס רגילים וחיתוך באמצעות סכין יפנית)

שימושים:

- לוח חיצוני בבניה קלה לבניית מבנים קלה מהירה וחסכונית
- חיפוי קירות אנכיים בשיטת "חיפוי יבש"
- מתאים במיוחד לחללים לחים ורטובים
- משמש כלוח במערכת חיפוי קירות דיפון/סלרי

נתונים טכניים:

תוצאה		יחידות	נתונים
15.9	12.7	מ"מ	עובי
12.5	10.2	ק"ג / מ"ר	משקל
2800,3000	2800,3000	מ"מ	אורך
1200	1200	מ"מ	רוחב
770	736	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח
400	500	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח
470	430	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר
קטנה מ > 5%	קטנה מ > 5%	אחוזים	ספיגות
V.4.3	V.4.3		ת.י 755

מערכת המבוססת על סופרבורד 12.7 מ"מ ושני לוחות גבס ורודים 12.7 מ"מ - עמידה באש 90 דקות
מערכת המבוססת על סופרבורד 15.9 מ"מ ושני לוחות גבס ורודים 15.9 מ"מ - עמידה באש 120 דקות


הוראות שימוש:

- מערכת סופרבורד לקירות חוץ וחדרים רטובים יש להקים בהתאם למפרט היצרן והוראותיו. ניתן לשלב במערכת סופרבורד בידוד תרמי.
- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט.
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924 ובהתאם למפרט היצרן והוראותיו

אזהרות והוראות בטיחות:

- יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן
- יש להקפיד על חלל מאוורר ושימוש בבגדים ארוכים, כפפות מגן ומסיכת פנים בעת חיתוך הלוח, לשם הגנה על דרכי הנשימה והעור
- לעיון בהוראות הבטיחות המדויקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

הוראות אחסון:

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. לעיון בהוראות הבטיחות המדויקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון בטלפון 054-6737102

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il