



צבע יסוד אקרילי בעל התחברות מעולה למתכת, מתכת מגולוונת, פורמייקה, פלסטיק ועוד. נושא תו ירוק

תכונות: ללא ריח לוואי. מצטיין בהתחברות לתשתיות שונות כגון: מתכות ברזליות, אלומיניום, ברזל מגולוון ופורמייקה. מצטיין בייבוש מהיר. ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק.

שימושים: יסוד המקשר בין תשתית מתכת, פלסטיק, פורמייקה ועץ בלתי צבוע לבין צבע עליון על בסיס מים כגון: פוליאור על בסיס מים, פוליאור על בסיס מים ועוד. מגן על שטחים מתכתיים ומגולוונים מפני חלודה (מעקות, סורגים ועוד) ניתן ליישם על תשתיות צבועות לאחר הכנה מתאימה.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 750-750

גוון: לבן

ברק: מט

אחוז מוצקים בנפח: 36-38

כוסר כיסוי מחושב: 12 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

דילול: במים בהתאם להוראות המופיעות ב"אופן הצביעה"

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 0.75 ליטר | 2.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

כל סוגי המתכות הברזליות:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן, בעזרת מדלל אוקטרו. הסירו לכלוך וחלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר, שייפו בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש (160/180) המותקן על מכונה חשמלית. צבעו שכבה אחת של יסוד רב שימושי על בסיס מים והמתינו לפחות שעתיים קודם ליישום הצבע העליון. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות בדף הטכני של המוצר. יש להקפיד על הסרה מלאה של החלודה והגעה לתשתית ברזלית נקייה. במידה ומדובר במתכת צבועה או מתכת מגולוונת, יש לשייף היטב את פני השטח באמצעות נייר לטש מותקן על מכונה חשמלית, ולהסיר את השכבה העליונה של פני הצבע הקיים וכן להוריד את הברק לעמימות מלאה של פני השטח. לאחר השייף לנגב היטב באמצעות בד ספוג במדלל 1-32 להסרת אבק השייף.

פורמייקה: לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. חספסו באמצעות נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. נגבו את אבק הליטוש באמצעות בד ספוג במדלל 1-32, וצבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס מים והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות בדף הטכני.

פלסטיק:

תלוי בסוג הפלסטיק ואיכותו. מומלץ לנסות בפינה נסתרת. שייפו היטב בנייר לטש, נקו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי. המתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות בדף הטכני של המוצר.

עץ חדש:

עץ חדש בלתי צבוע יש לשייף באמצעות נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית, ולהסיר את אבק השייף באמצעות מטלית לחה. יש לצבוע שכבה אחת של יסוד.

אופן צביעה: ליישום במברשת או ברולר: יש לדלל את היסוד ב-10%-5 מים. ליישום בהתזה: לדלל עד לנוחות עבודה, לא יותר מ-20%. לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

דגשים: אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: זמני ייבוש: ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023