



צבע אקרילי מיוחד ללוחות גבס על בסיס מים.
לשימוש פנימי בלבד.
נושא תו תקן ישראלי 809, תו ירוק

תכונות: בעל כושר התחברות טובה לתשתית גבס בקירות פנים, נושם, כושר כיסוי מעולה, גוון לבן במיוחד, רחץ, ללא עופרת וכרומטים.
בעל ת"י 809 ותו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית של קירות גבס, בלוקי גבס וקירות.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 735-xxx (100-735 לבן, 202-735 בסיס P)

גוון: לבן, ומניפת לגעת בצבע בסיס P.

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | יבוש סופי: 72 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
16 ליטר	36

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים או טיח גבס: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. במידת הצורך מלאו חורים בקלסימו X. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות מולטיקריל.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. החליקו את המשטח במג'יק בונד סופר או בדבק שפכטל 2000 וצבעו מעליו שכבת בונדרול סופר והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות מולטיקריל. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות מולטיקריל.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליט): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X.

לקבלת משטח חלק צבעו שכבת טמבורפיל בדילול של 20%-30% והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות מולטיקריל.

קירות גבס: הסירו אבק, הכינו את הקיר לצביעה ע"י סגירת הפתחים בין יחידות הגבס במג'יק בונד סופר ורשת לקבלת שטח אחיד. יש לשייף את משטחי השפכטל בנייר שיוף. יש לנקות מאבק. יש ליישם שכבת בונדרול מעל המג'יק בונד סופר לפני הצביעה. לאחר מכן יש ליישם 2-3 שכבות מולטיקריל.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15%-20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אורור נאות בזמן הצביעה.

את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- $10^{\circ}C$ והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - קו ייעוץ חינם: *6477. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

יש לעיין בהוראות הדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהכנת התשתית ואופן הצביעה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- $25^{\circ}C$ ו-65% לחות יחסית

תו תקן 809

תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.