



צבע מטאלי מנצנץ ליצירת אפקט דמוי זמש בצביעה על קירות פנים.
צבע אקרילי על בסיס מים.
האפקט משתנה כתלות בזווית הראיה, בתאורה, ובאופן היישום.
הצבע מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים
כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד.

תכונות: קל ונוח לשימוש. צבע על בסיס מים לקירות פנים. ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים: קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:

סוויד מטאלי מנצנץ - 795-707 (מגיע כבסיס לגוון GSU)
סוויד מטאלי מנצנץ בסיס בהיר - 795-705 (מגיע כבסיס לגוון WSU)

גוון:

סוויד מטאלי מנצנץ - 13 גוונים מטאליים מנצנצים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר
סוויד מטאלי מנצנץ בסיס בהיר - 7 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר

ברק: מטאלי-מנצנץ

כושר כיסוי מחושב*: 2-3 מ"ר / ליטר (בשלוש שכבות)

דילול: הצבע מוכן לשימוש.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : כשעה | המתנה בין שכבות: כשעתיים. יבוש סופי 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
3 ליטר	120

הכנת השטח ומערכת הצבע: כל קיר הצבוע בצבע אקרילי (סדרת סופרקריל) מתאים ליישום האפקט. בקיר הצבוע בסיד יש ליישם תחילה בונדרול סופר ומעליו צבע מסדרת הסופרקריל. מומלץ ליישם בהתאם לספרון ההנחיות המצורף לאריזה. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1 ו-2.

חשוב! להשגת תוצאות מרביות ואפקט מוצלח, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים.

אופן צביעה: לקבלת כיסוי מלא ולעבודה קלה ומהירה, יש ליישם, בעזרת רולר קצוץ שיער יבש, 2 שכבות של סוויד בהפרש של כשעתיים בין השכבות. המראה הנוצר עדיין אינו המראה הסופי - האפקט יוצר ע"י השכבה העליונה שתיושם בהדרשה. הגוון הסופי, ובייחוד רמת הבהירות, תלויים במספר השכבות המיושם ובכמות הצבע המועמסת על המברשת. ככל שהגוון הנבחר בהיר יותר, כך העננות עדינה יותר. במקום מוצל העננות תראה יותר.

יישום שכבת האפקט (השכבה השלישית): טבלו מברשת (ברוחב "4"-3") באריזה הצבע. הסירו עודפי צבע מהמברשת. מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות [תנועת X] חופפות אחת לשניה בטווח של כ 15 ס"מ. המשיכו לצבוע וטשטשו גבולות כך שלא יראו קווים אלכסוניים בודדים. מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ- 0.5 מ"ר ולהקפיד על כיסוי מלא (חשוב!). מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. התוצאה הסופית של מראה הסוויד תתקבל עם הייבוש הסופי של הקיר לאחר יישום שלוש שכבות. רצוי לעבוד בשיטתיות ולא לחזור על מקום שנצבע. כל שכבה נוספת או תיקונים יצרו אפקט עננות מודגש יותר והגוון הסופי יהיה כהה יותר.

הערות:

אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצים וסדקים. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם ישירות מעל האפקט מגיק בונד סופר, מעליו בונדרול, ומעליו סופרקריל בגוון הנבחר,

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.