



חומר מילוי ואיטום גמיש בעל הידבקות מעולה מוכן לשימוש לשימוש פנימי

קוד מוצר: 983917210028

#### תכונות:

מוכן לשימוש קל ונוח לעבודה ניתן לצביעה כושר הידבקות מעולה מצטיין בגמישות מרבית ואינו יורד מהתשתית אינו נסדק

#### שימושים:

מיועד לאיטום פנימי של מסגרות לחלונות ודלתות, לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון, גבס, עץ, PVC וברזל.

#### נתונים טכניים:

משקל סגולי	$1.64 \pm 0.03$ גר'/סמ"ק
זמני ייבוש	ייבוש סופי 2 מ"מ ב-24 שעות   ייבוש למגע 30 דקות   עבירות 30 דקות
משקל	460 גרם נטו   514 גרם ברוטו
טמפרטורת יישום	$5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$
עמידות לטמפרטורה	-10 מעלות עד +80 מעלות צלזיוס
גוון	לבן

#### הכנת השטח:

יש לנקות את המשטח מכל אבק, לכלוך או שמן לפני היישום

#### אופן השימוש:

יש לנקות את הסדק או את מקום החיבור משני צדדיו. יש לחתוך את פיית התרמיל על תחילת ההברגה, להבריג את הפיה המצורפת ולחתוך את קצה הפיה בצורה אלכסונית. יש להזריק בעזרת האקדח את החומר לתוך המרווח ולהחליק את פני השטח. יש להסיר עודפים בעזרת מטלית יבשה. לייבוש מלא יש להמתין 24 לפני צביעה עם צבעים אקריליים.

#### דגשים:

אין להשתמש באקווריום או בריכות או משטח הבא במגע עם מזון. אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח הוכן כראוי ומתאים ליישום המוצר. תיתכן סטייה של עד 2% במשקל האריזה.

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של  $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ . החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אזהרות והוראות בטיחות:** החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

**הערות כלליות:** אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)