



**צבע אקרילי דקורטיבי לקירות פנים ליצירת גימור במראה בטון, במבחר גוונים.**

**תכונות:** צבע על בסיס מים לקירות פנים, קל ונוח לשימוש, ידידותי לסביבה ולמשתמש

**שימושים:** מיועד ליישום מעל קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי (סדרת סופרקריל)

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 795405 | בסיס לגיוון 795415

**גוון:** 10 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר.

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב:** 3-6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות על משטח חלק, בהתאם לפני השטח ואופן הצביעה)

**דילול:** הצבע מוכן לשימוש.

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: כשעה | המתנה בין שכבות: כשעתיים | יבוש סופי (נראות סופית לאפקט) - 24 שעות.

**גודל אריזה:** 3 ליטר

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** כאשר התשתית צבועה בצבע סיד/שפכטל אמריקאי יש ליישם תחילה בונדרול סופר (חומר מקשר) ומעליו צבע אקרילי. את היד הראשונה ניישם עם צבע אקרילי (סופרקריל) וכדי לקבל הסתרה טובה יותר מומלץ ליישם בגוון הקרוב ביותר לגוון האפקט. חשוב! להשגת אפקט מוצלח, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת ל"ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**אופן צביעה:** יש לערבב את הצבע לפני ותוך כדי השימוש. המוצר מוכן לשימוש ואין לדלל אותו. יש ליישם בעזרת רולר במריחה חופשית (עדיפות לרולר קצוץ שיער) שכבה של אפקט בטון ולהמתין כשעתיים לייבוש מלא. יישום שכבה שניה: יש ליישם שוב בעזרת רולר באותו האופן ובעוד החומר חצי רטוב יש לעבור עליו בעזרת ספוג לח בצורה מעגלית. יש לבצע פעולה זו במקטעים של כ-2 מ"ר כל אחד (כדי שלא תהיה בעיית חיבור). יש להקפיד על יישום 2 שכבות. לצפייה בסרטון ההדרכה כנסו לערוץ טמבור ב-YOUTUBE.

**אחסון וחיי מדף:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**דגשים:** אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום למניעת פיצוצים וסדקים. האפקט משתנה כתלות בזווית הראיה, בתאורה, ובאופן היישום. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד. האפקט אינו מתאים ליישום בחדרים רטובים. אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם ישירות סופרקריל בגוון הנבחר, לאחר שיוף קל בלבד. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

**זמן ייבוש:** ב-25 מעלות צלזיוס (סימן) וב 65% לחות יחסית.

**הערות כלליות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות.

אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע.

כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

---

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

#### **שימו לב!**

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 03.2025