



אפקט דקורטיבי לקירות פנים במראה בד יוטה טבעי.
יוטה יוצר אפקט מחוספס מעט, בעננות עדינה ובמראה אופנתי וחם.

תכונות: צבע אקרילי על בסיס מים לשימוש פנים, קל ונוח לשימוש, ידידותי לסביבה ולמשתמש

שימושים: מיועד לקירות פנים הצבועים בצבע אקרילי

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795-900 יוטה בסיס לגיוון YSU

גוון: יוטה בסיס לגיוון YSU – 16 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצר

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב: 3-4 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות על משטח חלק בהתאם לפני השטח ואופן הצביעה)

דילול: הצבע מוכן לשימוש

ניקוי: מים

זמני ייבוש: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 3 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע: כל קיר הצבוע בצבע אקרילי מסדרת סופרקריל מתאים ליישום אפקט יוטה. בקיר הצבוע בסיד יש ליישם תחילה בונדרול סופר ומעליו צבע אקרילי מסדרת סופרקריל מגוון בגוון הקרוב לגוון הנבחר של היוטה. לחלופין ניתן ליישם יסוד קוורץ לבן שבור (738-501) מגוון בגוון הקרוב לגוון הנבחר של יוטה. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1 ו-2. חשוב! להשגת תוצאות מרביות ואפקט מוצלח, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים. במידה ותשתית הקיר צבועה בלבן, אפקט היוטה יודגש על הקיר.

אופן הצביעה: טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע. הסירו עודפי צבע מהמברשת. מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אנכיות לאורך הקיר (מעלה ומטה) בכמות שתאפשר יצירת טקסטורה. לפני התייבשות הצבע עברו בעזרת כלי יישום "ראש דשא" באותו כיוון לאורך. אחרייבוש של כשעתיים יישמו את הצבע עם המברשת לרוחב הקיר (בתנועות אופקיות). עברו לפני ייבוש הצבע עם "מברשת ראש דשא" באותו כיוון אופקי. הגוון הסופי בהיר יותר ומתקבל לאחר 24 שעות של ייבוש סופי. מומלץ לבצע מקטע של כ-0.5 מ"ר כדוגמא על מנת

לקבוע את המראה הרצוי. אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לאפקט יוטה ניתן לשייף קלות את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי שכבות צבע ממשפחת סופרקריל ולאחר מכן את האפקט החדש הרצוי.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש למגע: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום למניעת פיצוצים וסדקים. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. האפקט משתנה כתלות בזווית הראיה, בתאורה, ובאופן היישום. אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם ישירות מעל האפקט מג'יק בונד סופר, מעליו בונדרול ומעליו סופרקריל בגוון הנבחר. האפקט מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד. האפקט אינו מתאים ליישום בחדרים רטובים.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 09.2024