



צבע לקירות פנים ליצירת אפקט בעל טקסטורה מיוחדת דמוית זמש

תכונות: צבע אקרילי על בסיס מי, קל ונוח לשימוש, ניתן לניקוי, ידידותי לסביבה ולמשתמש

שימושים: מיועד לקירות פנים הצבועים בצבע אקרילי, מתאים לעיצוב ייחודי בבית או מקומות ציבוריים (בתי מלון, מסעדות ועוד)

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795-625 (מגיע בבסיס לגיוון ISU)

גוון: 16 גוונים

ברק: מט

נושר כיסוי מחושב: 2-3 מ"ר / ליטר (בשלוש שכבות)

דילול: הצבע מוכן לשימוש.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 3 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

כל קיר הצבוע בצבע אקרילי (סדרת סופרקריל) מתאים ליישום האפקט. בקיר הצבוע בסיד יש ליישם תחילה **בונדרול סופר** ומעליו צבע **מסדרת סופרקריל**. מומלץ ליישם בהתאם להנחיות המצוינות על גבי האריזה. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1 ו-2. **חשוב!** להשגת תוצאות מרביות ואפקט מוצלח, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים.

אופן צביעה:

לקבלת כיסוי מלא ולעבודה קלה ומהירה, יש ליישם בעזרת רולר קצוץ שיער יבש 2 שכבות של סויד בהפרש של כשעתיים בין השכבות. המראה הנוצר עדיין אינו המראה הסופי - האפקט ייווצר ע"י השכבה העליונה שתיושם בהברשה. הגוון הסופי ובייחוד רמת הבהות, תלויים במספר השכבות המיושם ובכמות הצבע המועמסת על המברשת. ככל שהגוון הנבחר בהיר יותר, כך העננות עדינה יותר. במקום מוצל העננות תראה יותר. יישום שכבת האפקט (השכבה השלישית): טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע. הסירו עודפי צבע מהמברשת. מרחו את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות [תנועת X] חופפות אחת לשנייה בטווח של כ-15 ס"מ. המשיכו לצבוע וטשטשו גבולות כך שלא יראו קווים אלכסונים בודדים. מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ-0.5 מ"ר ולהקפיד על כיסוי מלא (חשוב!). מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. התוצאה הסופית של מראה הסויד תתקבל עם הייבוש הסופי של הקיר לאחר יישום שלוש שכבות. רצוי לעבוד בשיטתיות ולא לחזור על מקום שנצבע. כל שכבה נוספת או תיקונים יצרו אפקט עננות מודגש יותר והגוון הסופי יהיה כהה יותר. אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם ישירות מעל האפקט מג'יק בונד סופר, מעליו בונדרול ומעליו סופרקריל בגוון הנבחר.

דגשים: האפקט משתנה כתלות בזווית הראייה, בתאורה ובאופן היישום. אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצים וסדקים. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25 °C וב-65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחתל-5 מעלות או מעל 35 מעלות.

אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023