



צבע דקורטיבי לקירות פנים ליצירת גימור יוקרתי דמוי קטיפה

תכונות: צבע אקרילי מוכן לשימוש על בסיס מים לקירות פנים הצבועים בצבע אקרילי

שימושים: אפקט דקורטיבי בגימור יוקרתי דמוי קטיפה, במבחר גוונים מטאליים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795-406

גוון: פנינה כסופה + 16 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים, בסיס CP

ברק: משי מטאלי

נושר כיסוי מחושב: 6-8 מ"ר/ ליטר (בשכבה אחת)

דילול: הצבע מוכן לשימוש.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעתיים | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 3 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאריות לכלוך ואבק. צבעו בצבע אקרילי מסדרת סופרקריל מגוון בגוון קרוב לגוון הקשמיר הנבחר. במידה ותשתית הקיר מסוידת יש ליישם בונדרול ומעליו סופרקריל. יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר. על תשתית הקיר להתאים לת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן צביעה:

מומלץ לבצע דוגמא בשטח של כ-1 מ"ר לבחינת המראה הרצוי ולתרגול היישום.

לקבלת מראה קשמיר מהודר: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע. מרחו כמות נדיבה של צבע על הקיר בתנועות אלכסוניות [X-ים]. לאחר קבלת כיסוי על מקטע מוגדר, יש לעבור עם מלג' פלסטיק רך וגמיש ובעל קצוות מעוגלים, או מלג' נירוסטה בתנועות ארוכות, מימין לשמאל לרוחב הקיר או בתנועות סיבוביות קצרות לקבלת מראה הדומה לסטוקו, לקבלת אזורים חלקים עם שבירת אור שונה. מתקבל משחק גוונים הנותן ברק ונראות כשל בד קשמיר. על מנת לקבל מראה עשיר, יש לעבור עם המלג' בקלילות, ללא הפעלת כח מיותר. מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ-0.5-1 מ"ר אלכסוני ולהקפיד על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם בחרתם בגוון בהיר, יש ליישם שכבה נוספת לאחר הייבוש. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע.

לקבלת מראה חלק אחיד: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. דללו עם מים בכמות של 5-15% לעבודה נוחה עם הולר. יש לגלול 2-3 שכבות עם רולר קצוץ שיער, בתנועות אחידות ובגימור מרפרף, ע"מ שלא יישארו סימנים. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע.

לקבלת מראה משי פראי: להשתמש בספוג אצות או במטלית דמוית עור צבי (ג'לדה). לטבול במעט צבע קשמיר ולטופף על הקיר במרווחים, כך שחלק מתשתית הסופרקריל המגוון, נראית לעין ויוצרת משחקי אור וברק. ניתן גם למרוח שתי שכבות של קשמיר עם ספוג בתנועות סיבוביות קלות כדוגמת צביעת ווש. מומלץ להתאמן קודם על קרטון העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם בחרתם בגוון בהיר, יש ליישם שכבה נוספת לאחר הייבוש. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
זמן ייבוש: ב- 25 °c וב 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.
יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023