

דבק אבקתי להדבקת לוחות גבס על קירות פנים.

תכונות

בעל חוזק הדבקה גבוה.  
נוח לשימוש.  
אינו מתכווץ בהתייבשות.  
עובי הדבקה גבוה במיוחד.



VOC FREE



כושר הדבקה גבוה



ייבוש מהיר



לתשתיות גבס

שימושים

הדבקת לוחות גבס על בטון יצוק, בלוקי בטון. בלוק תאי וטיח. לשימוש פנימי.

תקנים



קוד מוצר 916504202005

נתונים טכניים\*

שעתיים	זמן ייבוש
כ-0.45 מגפ"ס	חוזק הידבקות לבטון
כשעה	משך השמישות לעבודה
5°c-35°c	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 20 ק"ג	גודל אריזה

\*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

סידן גופרתי, חולות מובחרים, תוספים אורגניים פחות מ-1%.

הכנת שטח

24 שעות לפני תחילת העבודה שטפו את התשתית בלחץ מים, לסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה. בלוק תאי יש להרטיב קלות במים.

## הכנת התערובת

שפכו כ-12 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

## אופן השימוש

הניחו על הרצפה או על שולחן העבודה לוח גבס לפי המידה הרצויה. קיימות שתי אפשרויות ליישום: גבשושיות/פסים או מריחה על פני כל שטח הלוח.

**ליישום גבשושיות/פסים:** יש למרוח דבק ללוחות גבס 860 בעובי 30-40 מ"מ, במרחק 30-35 ס"מ בין הגבשושיות או הפסים. בתחתית לוח הגבס יש למרוח דבק ללוחות גבס 860 בפס רציף ברובח כ-10 ס"מ.

**ליישום במריחה על פני כל שטח הלוח:** יש למרוח דבק ללוחות גבס 860 בעובי 5 מ"מ לפחות על כל שטח הלוח, או שטח רכיב הרקע.

במהלך ההדבקה יש לבדוק את מישוריות החיפוי ולקחת בחשבון את זמן הייבוש (לא ניתן יהיה לפרק את הלוחות לאחר מכן). בתחתית לוח הגבס יש למרוח פלסטר סופר בפס רציף ברובח כ-5 ס"מ.

יש להצמיד את הלוח לקיר ולהדק בעזרת לחיצות קלות עד לקבלת קיר ישר ומפולס. איחוי בין הלוחות נעשה באמצעות סרט פיבה, שפכטל קלסיבורד או מג'יק בונד.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי.

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)