


לוח גבס מעכב בעירה לשימוש פנימי, בעל עמידות משופרת לאש, מחופה יריעת סיבי זכוכית (ללא נייר)

תכונות

- בעל תקן תו ירוק
- בעל תקן אירופאי CE
- עמידות לאש ת"י 755 דרגה A1 (בעל הסיווג הגבוה ביותר)
- עמידות לאש ת"י 931 בדיקת מערכת
- מיוצר בעוביים הבאים: 18, 24 מ"מ
- לוח לשימוש פנים
- קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס רגילים וחיתוך באמצעות סכין יפנית)



שימושים

- לבניית מחיצות בהן נדרשת עמידות גבוהה באש - מעל שעתיים (ת"י 931)
- מענה לחיפוי במקומות בהם יש צורך בחיפוי מצד אחד בלבד כגון פירי מעליות
- חיפוי תעלות פניו עשן, תעלות מיזוג אוויר, קירות אש, מסדרונות מילוט

תקנים



מק"ט: 911105XXXXXX

נתונים ממוצעים*

תוצאה		יחידות	נתונים
24 (+0.5,-0.4)	18 (+0.5,-0.4)	מ"מ	עובי
1200 (+3, -3)	1200 (+3, -3)	מ"מ	רוחב
1133	978	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח
997	806	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח
735	566	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר

* בתנאי מעבדה

מערכות חיפוי



מערכת FIRE DEFENDER לעמידות אש מעל שעתיים

- מערכת קונס' לקיר גבס.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 24 מ"מ.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 18 מ"מ.



מערכת FIRE DEFENDER לעמידות אש מעל שעתיים וחצי

- מערכת קונס' לקיר גבס.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 24 מ"מ.
- לוח FIRE DEFENDER בעובי 24 מ"מ.

ניתן לקבל ממחלקת הדרכה מפרטים לקבלת מערכות נוספות.

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן, יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט.
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924.

הוראות אחסון

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתן ושינוען הממוכן.
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות.
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה.
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

טמבורד מוצרי גבס בע"מ, ח.פ.: 511723421, אזור תעשייה עכו דרום, ישראל.