



צבע אקרילי מהודר ע"ב מים בברק מעודן בעל כושר כיסוי גבוה והשתפכות מעולה נושא תו תקן ישראלי 1945 ובעל תו ירוק

תכונות: כושר כיסוי מעולה, רחיץ ועמיד בקרצוף, ללא עופרת וכרומטים, נושא ת"י 1945 ובעל תו ירוק

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, לוחות גבס, לוחות צמנט ובטון

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 723-806 לבן לבן (WW) | 723-802 בסיס פסטל (P) | 723-803 בסיס תיכון (T) | 723-805 בסיס שקוף (A)

גוון: מניפת 2000 | "המניפה" | SPACES

גימור: מט - משי

כושר כיסוי מחושב*:

13-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) לבן לבן + בסיס פסטל

10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) בסיס תיכון + שקוף

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

דילול:** יש לדלל את השכבה הראשונה בכ- 15%-20% מים ולערבב היטב. את השכבות הנוספות יש לדלל בכ- 10%-15% מים. בצביעה בהתזה (איירלס) יש לדלל בכ- 30% מים.

**לקבלת מראה חלק לחלוטין מומלץ לדלל ב-20% מים וליישם עם רולר קצוץ שיער.

ניקוי כלים: מים וסבון

זמני ייבוש ב 25°C ו 65% לחות יחסית: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: 7 ימים | ייבוש לרחיצה: 21 יום

גודל אריזה: 1 | 5 | 15 | 18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה): יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X/קלסימו מוכן לשימוש. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד+ ועליו בונדרול סופר או צבעו 1-2 שכבות טמבורפיל. המתינו לייבוש.

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי: הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת קלסימו X/קלסימו מוכן לשימוש או מג'יק בונד+ וצבעו מעל התיקונים שכבת בונדרול סופר. המתינו לייבוש.

קירות פנימיים צבועים בצבע סיד: הסירו כל צבע סיד רופף, מתקלף או שכבות עבות מדי בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת קלסימו X/קלסימו מוכן לשימוש או מג'יק בונד+, שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק וצבעו את כל הקיר בשכבת בונדרול סופר. המתינו לייבוש.

לוחות גבס פנימיים: ניתן לצבוע ישירות מעל. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם בונדרול סופר על גבי התיקונים ולהמתין לייבוש.

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (בטון חודש ומעלה, טיח - 10 ימים לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של

יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור. המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם להכנת השטח בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477.

תשתית אקרילית (חיצוני) קיימת: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות וכן להסיר כל צבע רופף. יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477 וליישם יסוד קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור. המתינו לייבוש 24 שעות לפחות.

אופן היישום: יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה, וליישם מספר שכבות לפי הצורך.

צביעה ברולר/מברשת/התזה: צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

דגשים:

- בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים.
- כאשר הגוון הנבחר מבסיס שקוף (A) - יש ליישם את השכבה הראשונה מאותו מספר גוון בבסיס תיכון (T). את יתר השכבות, עד להשגת כיסוי מלא, יש ליישם מבסיס שקוף (A).

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין לצבוע בטווח של כ-72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כשאר הקיר לח. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינוי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

