# מסטיק אקרילי מקצועי MA3

חומר מילוי ואיטום גמיש מוכן לשימוש.
לשימוש פנימי.

**תכונות**: ניתן לצביעה
מצטיין בגמישות מרבית ואינו יורד מהתשתית

**קוד מוצר:** 917-983

**שימושים:** לאיטום פנימי של מסגרות לחלונות ודלתות.
לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון, גבס ועץ.

**גוון:** לבן

**הכנת השטח:** יש לנקות היטב את הסדק או מקום החיבור משני צדדיו.

**אופן השימוש:** יש לחתוך את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה.
יש להבריג את הפייה המצורפת ולחתוך את קצה הפיה בצורה אלכסונית.
בעזרת אקדח, יש להזריק את החומר לתוך המרווח ולהחליק בעזרת כלי מתאים.

**דגשים**: יש להמתין לייבוש במשך 24 שעות לפני צביעה עם צבעים אקריליים.
יש לנקות את הכלים במים וסבון מיד בגמר השימוש.
אין ליישם כאשר טמפרטורת התשתית היא מתחת ל-7 מעלות.

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור בין 7°C -25°C, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אזהרות והוראות בטיחות:** לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.
לעיון בהוראות הבטיחות המפורטות יש לעיין באריזת המוצר או בגיליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון:6477*.

**הערות כלליות:** אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 7מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזה, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

**שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il**

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון:6477* .