



**חומר למילוי, איטום והחלקה.**

**תכונות:** חומר בעל כושר מילוי טוב, מתייבש במהירות, נמרח וניתן לשיוף בקלות. החומר בעל עמידות חוץ טובה והתחברות מעולה לתשתית.

**שימושים:** חומר המיועד לאיטום ולמילוי של חריצים, נקבוביות ופגמים בעץ מלא, עץ לבוד (דיקט), סיבית, קירות טיח, בטון, גבס ועוד. בנוסף החומר משמש להחלקת משטחים לפני הצביעה. לשימוש פנימי וחיצוני.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 725-005

**גוון:** לבן

**גימור:** מט

**כושר כיסוי מחושב:** כמות החומר הנדרשת להחלקה היא כ- 250 ג"ר/מ"ר לכל שכבה, בהתאם לפני השטח ולסוג התשתית

**דילול:** אין צורך בדילול

**ניקוי:** מים וסבון

**זמני ייבוש:** שעתיים | המתנה בין שכבות: 4 שעות | ייבוש סופי : 24 שעות

**גודל אריזה:** 0.25 ליטר | 2.5 ליטר

**אחסון וחיי מדף:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

נקו את המשטח המיועד לצביעה מאבק, שומן, לכלוך וכל חומר זר אחר.

**עץ לא צבוע:** מרחו תחילה שמן איטום לעץ מדולל בכ- 30% טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו 24 שעות לייבוש מלא. יישמו 1-2 שכבות מרק PVA בעזרת מרית (שפכטל) עד לקבלת משטח חלק (קבעו את עובי השכבה בהתאם לצורך). המתינו לייבוש מלא, שייפו קלות בין שכבה לשכבה ולאחר השכבה העליונה. נקו היטב את אבק השיוף לפני הצביעה. צבעו שכבת יסוד סינתטי לעץ והמשיכו בצבע העליון שבחרתם. יש להקפיד ולוודא כי העץ יבש ואינו מפריש שרף.

**קירות מסוידיים:** מרחו שכבת בונדרול סופר, יישמו 1-2 שכבות של מרק PVA בעזרת מרית. קלפו צבע רופף, מרחו בונדרול סופר

במקומות המתוקנים, יישמו 1-2 שכבות של מרק PVA בעזרת מרית.

**קירות צבועים:** מרחו שכבת בונדרול סופר, יישמו 1-2 שכבות של מרק PVA בעזרת מרית. קלפו צבע רופף, מרחו בונדרול סופר במקומות המתוקנים, יישמו 1-2 שכבות של מרק PVA בעזרת מרית.

**אופן צביעה:** החומר מוכן לשימוש. בחשו היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום. במידת הצורך ניתן לדלל עד 5% מים.

**דגשים:** במידה ומדובר על צביעת עץ חדש עם "עיניים", הגוון באזור ה"עיניים" עלול להשתנות בחלוף הזמן. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אין ליישם בטווח של כ-72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב 25 °C וב 65% לחות יחסית.

## הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

---

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 10.2023