



צבע אקרילי איכותי לשימוש פנימי על בסיס מים בגימור מט. להגנה מפני עובש ופטיות. מומלץ לחדרים רטובים כגון חדרי רחצה. נושא תו תקן ישראלי 809, נושא תו ירוק.

תכונות: מגן בפני עובש ופטיות, ללא ריח לוואי, ניתן לרחיצה, ללא עופרת וכרומטים. בעלי ת"י 809, תו תקן ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית של קירות ותקרות, מבטון, טיח, גבס ולבנים, בחדרים בהם עוברת צנרת מים, חדרי אמבטיה ושירותים, מטבח, חדרי מגורים ועוד). בנוסף מתאים לצביעת משטחי בטון, טיח, עץ ומשטחים הצבועים בצבעים מדוללים במים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 724-801

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 13-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: 72 שעות | ייבוש לניקוי הקיר 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
5 ליטר	64
3 ליטר	100
1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים נגועים בעובש: לתשומת לב: סופרקריל אקריל מונע גידול עובש ופטיות על שטח נקי, אך אין הוא משמיד את אלו הנמצאים כבר על השטח. לפיכך, במידה והשטח המיועד לצביעה נגוע כבר, יש לנקותו היטב לפני הצביעה. הניקוי ייעשה על ידי שטיפת השטח בתמיסת פונגיצ'ק מהולה במים (כמפורט בהוראות השימוש לתמיסת פונגיצ'ק). ניתן לגשת לצביעה רק לאחר שהשטח נשטף היטב במים והתייבש. לאחר הכנת השטח כמפורט לעיל, ניתן להמשיך בצביעה כנדרש לגבי משטחים לא נגועים בעובש.

שטחים פנימיים לא נגועים בעובש:

ערבבו היטב את הצבע. במידת הצורך תקנו פגמים בדבק שפכטל 2000. צבעו שכבה ראשונה של סופרקריל אקריל מדוללת ב-20% 15% מים והמתינו לייבוש. צבעו שכבה נוספת של סופרקריל אקריל מדוללת ב-15%-10% מים. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

שטחים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. תקנו פגמים בדבק שפכטל 2000. צבעו שכבה אחת בונדרול סופר מדוללת במים כמפורט בהוראות השימוש בבונדרול, והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות נוספות של סופרקריל אקריל מדוללת במים. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר/ מברשת / פד / התזה: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 20%-15% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 15%-10% מים.

לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי מלא של הקיר.

הערה: בשטחים פנימיים הסובלים מבעיית לחות ורטיבות יש לטפל ולתקן את הליקויים ולייבשם לפני הצביעה בסופרקריל אקרינול.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהכנת השטח ואופן הצביעה. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

נושא תו תקן ישראלי 809

תו ירוק,

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001,

ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.