



צבע פוליאור בעל אפקט מטאלי חלק. על בסיס מים. לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות:** צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, לשימוש פנימי, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, קל לרחיצה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק. מוכן לשימוש. ניתן להשיג במבחר גוונים.

**שימושים:** מתאים לצביעה ישירה על משטחי עץ, מתכת, קירות, קרניזים, מלמין, חרס, פורמייקה ופלסטיק קשיח לאחר הכנה מתאימה. פוליאור מטאלי מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים וכו'. לשימוש פנימי בלבד.

### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 797-106

**גוון:** פוליאור מטאלי מגיע כבסיס כסוף וניתן לגיוון ל 12 גוונים כמפורט בלוח הגוונים של פוליאור מטאלי

**ברק:** משי

**כושר כיסוי מחושב\*:** כ-10 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\* : שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש קשה : 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
0.75 ליטר	576

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

#### מתכת ברזלית חדשה או צבועה:

הסירו חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ולאחר מכן שטפו היטב באוקטרו מתוצרת טמבור. צבעו 2 שכבות של יסוד רב שימושי על בסיס מים והמתינו לייבוש מלא, לטחור מכן צבעו 2 שכבות של פוליאור מטאלי. במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור, לאחריו צבעו 2 שכבות של יסוד רב שימושי על בסיס מים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות של פוליאור מטאלי.

#### ברזל מגולוון:

שייפו בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של פני השטח. להסרת חלודה יש לפעול כאמור לעיל. הסירו כל לכלוך, תחמוצת, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 2-1 שכבות של יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות של פוליאור מטאלי.

#### עץ:

החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק PVA והמתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2 שכבות פוליאור מטאלי. במידה וצובעים בפוליאור משטח כהה מאוד של צבע קודם, ניתן ליישם יסוד סינטטי רב שימושי לעץ כשכבה ראשונה. יש לעיין בהוראות היצרן לגבי כל מוצר.

#### מלמין/חרס:

מלמין: לנקות מאבק ושומנים, מומלץ ליישם יסוד רב שימושי על בסיס מים ומעליו ליישם פוליאור מטאלי בשתי שכבות. חרס: לנקות מאבק ומלחים.

#### קירות:

ניתן לצבוע מעל כל צבע אקרילי (כגון: סופרקריל). במידה והתשתית אינה אקרילית (כגון: פוליסיד), יש ליישם בונדרול סופר ומעליו סופרקריל.

**פלסטיק קשה:**

לשייף מעט ולנקות מאבק ושומנים וליישם יסוד רב שימושי על בסיס מים. לאחר 24 שעות ניתן ליישם שתי שכבות של פוליאור מטאלי. יש לבדוק התחברות בפינה נסתרת לפני תחילת היישום.

**פורמייקה:**

לחספס את פני השטח באופן מכני באמצעות נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ולנקות מאבק ושומנים. לאחר ההכנה יש ליישם יסוד רב-שימושי על בסיס מים, להמתין 24 שעות וליישם **פוליאור מטאלי** בשתי שכבות דקות.

**אופן היישום:** יש לבחוש היטב את הצבע. הצבע מוכן לשימוש ללא דילול נוסף. ניתן ליישם בהברשה, בגלילה (באמצעות רולר קצוץ שיער) או בהתזה (ביישום בהתזה יש לדלל בעשרה אחוז מים). מומלץ להיעזר במברשת הספוג המצורפת, להברשה קלה ונוחה ולהפחתת סימני ההברשה. יש ליישם 2-3 שכבות עד לכיסוי מלא.

**ניקוי כלים ואחסון:** לניקוי: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין ליישם על תשתית לחה. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. יש לוודא כי המוצר אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי. אחריותנו היא על טיב המוצר בלבד. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב  
\*\* ב- 25° C - 1 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.