



**שמן המיועד לשימון ואיטום פריטי עץ בגימור מט**

**תכונות:** שמן החודר לעץ וממלא את החללים, מעניק לו גמישות, מונע את התייבשותו ומשפר את ההתחברות של מערכת הצבע העליונה המיושמת על פריטי העץ.

**שימושים:** לשימון ולאיטום פריטים מעץ, כהכנה למערכת צבע עליון סינתטי. מערכות צבע המיושמות על מוצר זה חזקות ויציבות יותר. לשימוש פנימי וחיצוני.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 119-010

**גוון:** שקוף - צהבהב בהיר

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב:** 10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת

**דילול:** בזמן הצביעה, עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

**ניקוי:** טרפנטין מינרלי טמבור

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: 4 שעות | המתנה בין שכבת השמן והשכבה העליונה: 12 שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

**גודל אריזה:** 4.5 ליטר

**אחסון וחיי מדף:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

**צביעת עץ:** לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ נקי ויבש, חופשי מזיהום ומחומרים אחרים. דללו את שמן איטום לעץ ב 30%-50% טרפנטין מינרלי טמבור ובחשו היטב. מרחו שכבה אחת ואפשרו לה להתייבש 48 שעות לפחות. לאחר הייבוש לטשו קלות והמשיכו בצביעת המערכת העליונה שבחרתם.

**אופן צביעה:**

צביעה במברשת: דללו ב- 30%-50% ובחשו היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**דגשים:** כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב 25 °C וב 65% לחות יחסית.

**הערות כלליות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

### **שימו לב!**

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 10.2023