



סיליקון צבעוני – 100% סיליקון, מתאים במיוחד לשימוש באמבטיות ומקלחונים

קוד מוצר: 98610XXXXXX

תכונות:

עשוי 100% פולימר סיליקון.
 חזק מאוד.
 נטול ממים.
 ייבוש מהיר.
 נוח לעבודה.
 מגן מפני עובש, פטריות וריקבון.
 עמיד בקרינת UV ובתנאי אקלים קיצוניים.
 בעל אדהיזה מצוינת למגוון רחב של תשתיות לא פורוזביות.
 מגיע בגוונים: לבן 100, אפור 101, מנהטן 102, בז' 103, יסמין 104, חום 105, שחור 107, אפור כהה 120.

שימושים: מתאים לשימוש על מגוון רחב של תשתיות אלומיניום, אריחי קרמיקה וזכוכית.
 מתאים במיוחד לשימוש באמבטיות ומקלחונים.

נתונים טכניים:

משקל סגולי	0.03±1.02 גרם / סמ"ק
קצב הוצאת חומר	500 גר"/דקה
יבש למגע	12 דקות (25°C ו-50% לחות יחסית)
קצב התייבשות	2 מ"מ ב – 24 שעות (25°C ו-50% לחות יחסית)
מודול ב-100%	0.4 – 0.5 מגפ"ס
חוזק מתיחה	~1.50 מגפ"ס
התארכות מקסימלית	<500
קשיות לפי שור	עד Shore A 20
נפח ומשקל	290 גרם נטו
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
עמידות לטמפרטורה	עד 150°C -40°C
הרכב החומר	100% פולימר סיליקון

הכנת השטח: יש לוודא כי המשטח יציב, יבש ונקי מאבק, עובש, שמנים ושומנים.

אופן השימוש:

חתוך את פתח תרמיל הסיליקון. הברג את הפייה על תרמיל הסיליקון וחתוך את קצה הפייה בזווית. הכנס את תרמיל הסיליקון לאקדח הדבק ומלא את החיבורים. הקפד על שכבה מלאה ואחידה. החלק את הסיליקון בעזרת מים וסבון מיד לאחר היישום.

דגשים:

- שכבת האיטום צריכה להיות מוגנת מכל רטיבות עד ייבוש מלא. זמן הייבוש תלוי בעובי המימוש.
- הגוון על גבי האריזה הינו להמחשה בלבד ותיכתן סטייה מהגוון של החומר בפועל. מומלץ לבצע התאמת גוון באזור נסתר קודם תחילת העבודה.
- לשימוש מקצועי.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 23.01.2024