



בלוק גבס ירוק לבניה קלה של מחיצות פנים עמידות במים ולחות

מק"ט: 91112XXXXXXX

תכונות:

- בעל תו תקן 1504 ותו ירוק
- סיווג אש - A1
- בעל חוזק מכאני גבוה
- מגיע בעוביים: 100, 60 מ"מ
- אינו מצריך שימוש בטיח
- בלתי דליק
- בניה מפולסת, מהירה, בשיטת "שקע תקע"
- גודל בלוק 666X500 מ"מ, 3 בלוקי גבס = 1 מ"ר.
- ספיגות המים של כל בלוק ירוק, לא תהיה גדולה מ 2.5% ביחס למשקלו במצב יבש

שימושים:

- משמש למחיצות וחיפויי פנים בחדרים רטובים כגון מקלחות, מטבח ושירותים
- משמש לחיפוי פנימי לקירות חיצוניים (איזולציה)
- הקיר מתקבל חלק, מוכן לגמר, שפכטל וצבע

דרישות התקן לבלוק גבס ירוק:

תוצאה	יחידות	נתונים
60, 100	מ"מ	עובי
666	מ"מ	רוחב
500	מ"מ	גובה
800-1100	ק"ג/מ"ק	מסה סגולית
1.9, 4.0	קילו ניוטון	חוזק בכפיפה
A1		סיווג אש
עד 2.5% ממשקלו (בלוק יבש)		ספיגת מים

הוראות שימוש:

- בחדרים רטובים ובאיזולציה, יש לעשות שימוש בבלוק גבס ירוק
- יש לבצע הבניה על משטחי ריצוף או משטח מוגבה מפני הבטון, אין להביא הבלוק במגע עם הבטון
- יש להשתמש בדבק בלוק ירוק ייעודי מתוצרת טמבור
- לעבודה עם הבלוק יש להשתמש בכלים ייעודיים ועפ"י הוראות ומפרטי היצרן
- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1925



אזהרות והוראות בטיחות: יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן בעת העבודה, ולהקפיד על חלל עבודה מאוורר.

הוראות אחסון:

- בלוקי הגבס יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם הממוכן
- בלוקי הגבס יאוחסנו על משטח נקי וישר, כשהם מוגנים מפני לחות, גורמים אקלימיים ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב המשטחים והבלוקים בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש בבלוקים שלא לצורך אליו יועדו

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה, ואינה באה במקום אחריות המבצע. המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד.

על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 25/4/21

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.