


חומר איטום סיליקוני רב שימושי
קוד מוצר: 983285

תכונות:

קל ונוח לעבודה.
ייבוש מהיר.
מגן מפני עובש, עמיד באוזון ובקרנת UV ובתנאי אקלים קיצוניים.
בעל אדהזיה מצוינת למגוון רחב של תשתיות לא פורוזביות.
גוון: לבן, שקוף

שימושים: מתאים לשימוש על למגוון רחב של תשתיות כגון: משטחים ישרים (ללא נקבוביות), אלומיניום, אריחי קרמיקה וזכוכית.

נתונים טכניים:

| | |
|------------------|--------------------------------|
| משקל סגולי | 0.96 ± 0.03 גר'/סמ"ק |
| קצב הוצאת חומר | 500 גר'/דקה |
| יבש למגע | 5-10 דקות |
| קצב התייבשות | כ-2 מ"מ ביום |
| מודול ב-100% | ≤ 0.4 מגה פסקל |
| חוזק מתיחה | ≤ 2.0 מגה פסקל |
| התארכות מקסימלית | 570% |
| קשיות לפי שור | 17 שור A |
| נפח | 280 או 310 מ"ל |
| טמפרטורת יישום | 5-40 מעלות צלזיוס |
| עמידות לטמפרטורה | -45 מעלות עד +150 מעלות צלזיוס |

הכנת השטח: יש לוודא כי המשטח יציב, יבש ונקי מאבק, משמן ומשומן.

אופן השימוש: חתוך את פתח תרמיל הסיליקון. הברג את הפייה על תרמיל הסיליקון, וחתוך את קצה הפייה בזווית. הכנס את תרמיל הסיליקון לאקדח הדבק, והדבק את החיבורים. הקפד על שכבה מלאה ואחידה. החלק את הסיליקון בעזרת מים וסבון מיד לאחר היישום.

דגשים: שכבת האיטום צריכה להיות מוגנת מכל רטיבות עד להיווצרות הקרום.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. החומר מתאים לשימוש עד שנה מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. יש להשתמש בכפפות.
יש להימנע מהקפאת המוצר, מחשיפתו לשמש ישירה ומטמפרטורה מעל 50 מעלות צלזיוס.
יש להשתמש באזורים מאווררים היטב.
אין לשאוף את האדים.
אין לעשן בעת השימוש במוצר.

למידע נוסף ולעצות בנושאים של שימוש בטוח, אחסון ופינוי של חומרים כימיים, על המשתמשים לעיין בעלון הבטיחות המעודכן ביותר, המכיל מידע פיזי, אקולוגי, רעלנים ומידע רלבנטי אחר הקשור לבטיחות.

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורות שמתחת ל- 5°C או מעל 40°C. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי התווית. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.