



## חומר איטום סיליקוני רב שימושי

**קוד מוצר:** 983234200022 - שקוף  
983235200022 - לבן

### תכונות:

חומר איטום מבוסס על סיליקון אצטי. קל ונוח לעבודה. ייבוש מהיר. בעל עמידות גבוהה לאורך זמן בפני עובש ופטרייות. עמיד באוזון, בקרינת UV ובתנאי אקלים קיצוניים. בעל אדהזיה מצוינת למגוון רחב של תשתיות לא פורוזביות. גוון: לבן, שקוף

**שימושים:** מתאים לשימוש על מגוון רחב של תשתיות כגון: משטחים ישרים (ללא נקבוביות), חלקים ובלתי סופגים, אלומיניום, אריחי קרמיקה וזכוכית. לא ניתן לצביעה על גביו. מתאים לחדרים רטובים כגון: אמבטיה, שירותים, מטבחים, מקלחונים ועוד.

### נתונים טכניים:

משקל סגולי	0.96 ± 0.03 גר/סמ"ק
קצב הוצאת חומר	500 גר/דקה
יבש למגע	5-10 דקות
קצב התייבשות	2-7 מ"מ ביום
מודול ב-100%	≤ 0.4 מגפ"ס
חוזק מתיחה	≤ 2.0 מגפ"ס
התארכות מקסימלית	570%
קשיות לפי שור	17 שור A
נפח ומשקל	265 מ"ל   250 גרם נטו   304 גרם ברוטו
טמפרטורת יישום	5°C - 35°C
עמידות לטמפרטורה	-45 מעלות עד +150 מעלות צלזיוס

**הכנת השטח:** יש לוודא כי המשטח יציב, יבש ונקי מאבק, משמן ומשומן.

**אופן השימוש:** חתוך את פתח תרמיל הסיליקון. הברג את הפייה על תרמיל הסיליקון וחתוך את קצה הפייה בזווית. הכנס את תרמיל הסיליקון לאקדח הדבק ומלא את החיבורים. הקפד על שכבה מלאה ואחידה. החלק את הסיליקון בעזרת מים וסבון מיד לאחר היישום.

**דגשים:** שכבת האיטום צריכה להיות מוגנת מכל רטיבות עד להיווצרות הקרום. המוצר אינו מתאים לפוליאתילן, פוליקרבונט, גומי, ביטומן או כל תשתית המכילה סולבנטים. המוצר אינו מתאים לבריכות שחיה ומאגרי מים.

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C - 35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אזהרות והוראות בטיחות:** החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמסקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

**הערות כלליות:** אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)