



דיפנדר+ הינו לוח גבס מעכב בעירה FR בעובי 24 מ"מ לוח גבס לשימוש פנימי, בעל עמידות משופרת לאש, מאופיין בצבע ורוד

מק"ט: 9111033XXXXX

תכונות:

- בעל תקן ישראלי 1490 חלק 1 ותו ירוק
- בעל תקן אירופאי CE
- עמידות לאש ת"י 755 דרגה V.4.3
- לוח לשימוש במחיצות פנים
- מגיע בעובי: 24 מ"מ
- קל להתקנה (עבודה עם בורגי גבס וגילים וחיתוך באמצעות סכין יפנית)
- מאופיין בצבע נייר ורוד

שימושים:

- כאשר נדרשת עמידות משופרת באש
- ליישום במחיצות הפרדה מעכבות אש עפ"י דרישה
- הנמכות תקרה, תעלות מיזוג וקרניזים להגנה מפני אש לשימוש פנים.

נתונים טכניים (דרישות התקן):

תוצאה	יחידות	נתונים
24 (+0.5,-0.4)	מ"מ	עובי
1200 (+0.3, -0.3)	מ"מ	רוחב
30-80	מ"מ	רוחב מגרע
0.5- 2.5	מ"מ	עומק מגרע
476	ניוטון	כפיפה במקביל לשולי הלוח
160	ניוטון	כפיפה בניצב לשולי הלוח
343	ניוטון	חוזק נעיצת ראש מסמר
דרגה V.4.3	ת"י 755	עמידות באש

חיפוי דו קרומית של דיפנדר + (לוח ורוד 24 מ"מ) - עמידה באש מעל שעתיים

הוראות שימוש:

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט.
- בעת התכנון יובא בחשבון סוג המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את המחיצות בהתאם לתקן ישראלי 1924 ובהתאם למפרט היצרן והוראותיו

אזהרות והוראות בטיחות:

- יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן, ולהקפיד על חלל מאוורר ושימוש במסיכת פנים בעת חיתוך הלוח.
- לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון במוקד המומחים *6477

הוראות אחסון:

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות (60 לוחות במשטח), במקום מקורה, באופן שלא יינזקו בעת אחסנתם ושינועם
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו
- הערות כלליות:** יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת התקנה שאינו על פי הוראות היצרן, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. לעיון בהוראות הבטיחות המדוייקות יש לעיין בגליון הבטיחות של המוצר העומד לעיון במוקד המומחים *6477

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il