



מסיר ציפוי צבע או לכה ממשטחי דק ועץ, מסיר שומנים וכתמים קשים.

תכונות: מסיר צבע של טמבור הוא נוזל חזק להסרת לכות וצבעים סינתטיים ממשטחי דק, אנטי-קורוזיבי, אינו מכיל מתילן-כלוריד וטולואן. החומר פותח במיוחד כדי להסיר מעץ צבע ישן מכל סוג שהוא. החומר אינו משנה את הגוון הטבעי של סיבי העץ.

שימושים: לשימוש חיצוני, להסרת ציפוי צבע לכה שומנים וכתמים קשים ממשטחי עץ ודק.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 585-001

גוון: גוון שקוף אדמדם באריזה, אינו משאיר גוון אחרי השימוש.

כושר כיסוי מחושב*: 10 מ"ר לגלון לפעולה אחת (כתלות בסוג הציפוי, סוג הכתמים והספיגה)

דילול: אין צורך בדילול החומר מוכן לשימוש.

זמני פעילות: יש לתת לחומר כ-30-15 דקות לפעול על עץ, לפני הסרת הלכה או הצבע.

טמפרטורת יישום: +5° עד +35°

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
4	100

אזהרות והוראות בטיחות לשימוש במכין דק:

- יש ללבוש כפפות עמידות בפני חומרים כימיים מסוג נאופרן.
- יש להרכיב משקפי מגן, נעליים גבוהות ובגדים ארוכים.
- יש לכסות ולהגן על אזורים רגישים (צמחייה, ריהוט וכד').
- יש לנקוט בזהירות בעת הליכה על משטח המיושם ב"מכין דק" מפני סכנת חלקה.
- אין לערבב "מכין דק" עם כל חומר זר
- אין לעבוד בשמש ישירה או משטח חם
- לשימוש במקום מאוורר

הוראות יישום:

יש לנער היטב לפני השימוש. מסיר צבע מתאים ליישום ישיר בעזרת מברשת, מטאטא, רולר. יש ליישם את המוצר בנדיבות ולהשאיר את החומר ע"ג התשתית בין 15-30 דקות ולאחר מכן לשטוף ולהסיר את החומר לחלוטין. הסרה וניקיון יעיל של הדק ייעשה בעזרת גרניק (מכונת שטיפה בלחץ מים קרים) ניתן להשתמש גם בצינור גינה תוך כדי קרצוף עם מברשת להסרת החומר באופן מוחלט. מומלץ לשטוף את הדק עם כוון הסיבים על מנת למזער תופעה של הרמת סיבים. במקומות בהם יש תופעה של הרמת סיבים יש לבצע שיוף של המשטח לאחר ייבוש. יש להמתין 24-48 שעות לייבוש מלא לפני יישום שמן דקים. "מסיר צבע" אינו יעיל בלכות וצבעים דו רכיביים במידה ולא ידוע הסוג ניתן לבצע בדיקה בקצה הדק.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים מיד עם גמר העבודה. אורך חיי המדף של המוצר הוא 12 חודשים.

אזהרות והוראות בטיחות:

אזהרות: מזיק בשאיפה ובמגע עם העור ובבליעה. גורם לכוויות. עלול לגרום לרגישות יתר במגע עם העור. לא למאכל.

הוראות בטיחות: שמור את האריזה במקום מאוורר היטב. אין לאכול ולשתות בזמן השימוש בחומר. אין לשאוף את האדים/התרסיס. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים. בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מייד ליעוץ רפואי והצג את תווית האריזה. פנה חומר זה ואריזתו כפסולת מסוכנת.

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MS DS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר.

הערות כלליות: הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.