



חומר ניקוי לדקים פנימי וחיצוני של סיפוני עץ (דקים), קורות, גדרות, פרגולות, רהיטי עץ ועוד. מחזיר לעץ את הרעננות הטבעית שלו. מאפשר להסיר בקלות לכלוך חזק כמו אבק, כתמי שומן, טאנין עובש ופטטריות הנוצרות על העץ, ללא פגיעה בעץ. ניתן להשתמש בחומר באופן ידני או מכני, מצריך שטיפה ואינו מזיק לצמחייה.

תכונות: ידידותי לסביבה, יעיל וחسכוני, בעל ניחוח נעים, ע"ב מים, לא דליק, בטוח בשימוש.

שימושים: לניקוי ולרענון הדק, להכנת העץ ליישום ולשיפור מראהו. מומלץ לניקוי משטחי עץ מחוץ לבית, כגון: דקים (סיפוני עץ) מסביב לבית ולבריכה, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, ועוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:

585-002

גוון: שקוף

כושר כיסוי מחושב*: כ- 10 מ"ר לליטר כתלות בתשתית הסופגת.

דילול: אין צורך בדילול, ניתן לדלל לפי הצורך.

זמני ייבוש: זמן המתנה בין מריחת המנקה לפעולת הניקוי: 10 דק.

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
4 ליטר	100

אופן השימוש

נער היטב לפני השימוש. הרטיבו את הדק בעזרת צינור גינה, מרחו בנדיבות באמצעות מברשת רולר או סמרטוט על המשטח שיש לנקות, המתן דקות אחדות (כ- 10 דקות) ואז הסר את הלכלוך בפעולת שפשוף. חזור על הפעולה לפי הצורך. בסיום הטיפול, שטוף היטב במים והנח לייבוש מלא של המשטח (כתלות במזג האוויר). כעת ניתן למרוח על העץ הנקי שמן לדק. במקומות בהם יש תופעה של הרמת סיבים יש לבצע שיוף של המשטח לאחר ייבוש. יש להמתין 24-48 שעות לייבוש מלא לפני יישום שמן דקים.

אזהרות והוראות בטיחות: יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות: הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיבצע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** 25° c -1 - 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.

