



אריזה למדלים

**קוד מוצר:**

686-011

**תכונות מיוחדות:**

בעל כושר המסה מעולה עבור צבעים על בסיס פוליאוריטן.

**שימושים:**

- כמדלל לכלל צבעים פוליאוריתנים דו-רכיביים וחד-רכיביים.
- כמדלל סטנדרטי לכלל הצבעים הפוליאוריתניים.
- לניקוי ציוד יישום, לפני ואחרי השימוש בו (לאחר שימוש בצבעים אפוקסיים).
- הצבעים הניתנים לדילול: טמגלס P E, טמגלס, אוטודור, טופדור, דור 120, דור 121, דור 125, פוליאוריתן שקוף 1000, פוליאוריתן 2000, דוראקריל.

**נתונים טכניים:**

**גוון:** שקוף

**משקל סגולי:** 0.873

**נקודת הבזקה:** 29°C

**חיי מדף:** 24 חודשים באחסון בצל

**אריזה:**

קיים באריזות: 1 ליטר / 5 ליטר / 20 ליטר.

**אמצעי זהירות:**

להרחיק מאש ומהישג ידם של ילדים. להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה. בזמן העבודה עם המדלל, להגן על הידיים והעיניים. להימנע משאיפת אדי החומר ובליעתו. אסור לאכול או לשתות תוך כדי עבודה עם המדלל. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב- 25°C -1 65% לחות יחסית.

עודכן 18.07.2016