

גבס לבן למילוי חורים, סדקים, תיקונים ויציקות

תכונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
אינו נסדק.
מתאים למילוי רב עובי (עד 10 ס"מ)



VOC
FREE



רב
עובי



חוזק מכני
גבוה



אינו
נסדק



שימושים

מילוי חריצים וסדקים, יציקת שבלונות, יציקות פשוטות וקיבוע נקודות/ קופסאות חשמל.
לשימוש פנימי בלבד

קוד מוצר 916102xxxx

נתונים טכניים*

גוון	לבן
גודל אריזה	שק, 1 / 5 / 25 ק"ג
משך השמישות לעבודה	3-15 דקות
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	8 מגפ"ס

*בתנאי מעבדה

הכנת השטח

נקו את התשתית ביסודיות מאבק ולכלוך, כך שהחורים המיועדים לתיקון יהיו נקיים ומוכנים ליישום החומר.
הכינו מראש את התבניות המיועדות ליציקה.

הכנת התערובת

במידה והתערובת מיועדת לתיקוני קירות שפכו כ- 0.5 ליטר מים לכל קילו חומר לתוך מכל ערבול נקי. במידה ומיועדת ליציקות שפכו כ- 0.65 ליטר מים לכל קילו חומר לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק עד שהחומר יגיע אל פני המים ויכסה אותם. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. כשהתערובת מוכנה הקפידו ליישם אותה במהירות.

אופן השימוש

- יציקות:** צקו את התערובת לתוך התבניות שהוכנו מראש וישמו במהירות, זמן העבידות של החומר קצר.
- תיקוני קירות:** מרחו ומלאו את החורים והסדקים בגבס לבן באמצעות שפכטל. הקפידו לדחוס את התערובת לעומק החריץ/ סדק ולמלא אותו. לאחר ייבוש מלא החליקו את מקום התיקון בנייר לטש.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
 - לשימוש מקצועי.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- לאחר ייבוש סופי ניתן לצבוע במערכת צבע אקרילי מסדרת סופרקריל תוצרת טמבור.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- ככל שמוסיפים יותר מים לתערובת- הגבס הופך לחלש יותר

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il