



לחידוש הדק ולעמידות משופרת נגד פגעי מזג אוויר, שקוף או מגוון.

תכונות: מותאם במיוחד לתנאי האקלים בישראל. בעל עמידות חוץ גבוהה. עמיד בפני לחות וקרנת UV. מכיל חומר פעיל המסייע במניעת עובש. קל ליישום.

שימושים: שומר על מראה העץ ומוסיף לו רעננות. מגן על העץ ומשפר את מראהו. מומלץ לצביעת משטחי עץ מחוץ לבית, כגון: דקים (סיפוני עץ) מסביב לבית ולבריכה, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ ועוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 585-003 בסיס לגיוון | 585-004 מראה טבעי

גוון: מתוך לוח גוונים

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב: 10-15 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת כתלות בסוג העץ ובספיגה)

דילול: מוכן לשימוש, יש לבחוש היטב באריזה טרום השימוש

ניקוי: ניקוי המברשת או רולר/פד במים וסבון, יש לשטוף בסמוך לסיום היישום

זמני ייבוש: ייבוש למגע: 1-4 שעות | המתנה בין שכבות: 20-30 דקות | ייבוש קשה: 24 שעות (זמני ההמתנה משתנים ע"פ עונות השנה)

גודל אריזה: 1 ליטר | 5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע: לטשו את העץ בנייר לטש באופן ידני או בעזרת מלטשת חשמלית להסרת קליפת העץ ועל מנת לקבל ספיגה וחיבור אופטימליים. לאחר מכן הסירו את אבק הליטוש, שטפו היטב, מומלץ לשטוף בלחץ מים. שטח הצביעה חייב להיות נקי מלכלוך כדי שהספיגה בעץ תהיה מקסימלית. הניחו לעץ להתייבש.

עץ צבוע:

במידה והעץ צבוע בצבע או לכה שקופה, יש להסירה באופן מוחלט. יש לנקות את השכבה בעזרת Wood Striper של טמבור ולפי הוראות היצרן. יש ללטש באופן ידני או בעזרת מלטשת חשמלית ולהסיר שאריות של אבק, כתמי שומן, לכלוך או צבע ישן בעזרת חומר ניקוי דק של טמבור. שטפו היטב בלחץ מים והמתינו לייבוש.

הערות: ככל שהגוון הנבחר כהה יותר, כך ההגנה טובה יותר. אין לצבוע מעל לכה אלא לאחר הסרה מוחלטת. מומלץ לבדוק את החדירות, הספיגה והגוון על פינה נסתרת לפני היישום. הגוונים המופיעים בקטלוג עשויים להיראות מעט שונים על סוגי עץ שונים. רצוי שמשטחי עץ יהיו בשיפוע של מעלה אחת לפחות למניעת שלוליות מים.

אופן צביעה: המוצר מוכן לשימוש. בחשו היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום תוך בחישה עד לתחתית האריזה.

יישמו שכבה מלאה של נטורל דק בעזרת רולר, פד או מברשת (מומלץ ליישם עם פד). מרחו שכבה ראשונה של המוצר עם כיוון הסיבים של העץ. במידת הצורך מרחו שכבה שנייה לאחר ספיגה מוחלטת של השכבה הראשונה או לפני שהיא מתייבשת. הסירו שאריות ונגבו כל חומר שלא נספג היטב בעץ. אין להשאיר "שלוליות" של החומר, חומר שלא נספג לא יתייבש ויהיה דביק. והמתינו לייבוש מלא. נטורל דק מגן על העץ ע"י חדירה לתוך העץ ואינו יוצר ציפוי. בזמן הצביעה עלולים להופיע פסים לבנים אשר נעלמים לאחר כשעה (כתלות במזג האוויר).

דגשים: עם תחילת היעלמות רעננותו של העץ, נקו את המשטח בעזרת מנקה דק מאבק, לכלוך וכתמי שומן ושטפו היטב, להסרת שאריות חומר הניקוי המתינו לייבוש מלא ומרחו נטורל דק לריענון מראה העץ ולשמירת ההגנה. לאחר מספר חודשים יש לרענן מחדש את הדק. **הערה:** לצורך חידוש דק שמושם עם נטורל דק על בסיס מים - מומלץ להשתמש באותו המוצר.

במידה ורוצים לחדש את הדק עם שמן לדק על בסיס מדלל (טרפנטין) יש לנקות את הדק עם Wood Stripper טרם היישום. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכוסר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023