

## מסיר צבע TP-600



שימוש מקצועי



פח למוצר חד-רכיבי



הברשה



מרית

385-963

**קוד מוצר:**

מרכז ומסייע בהסרת צבעים וציפויים ממתכת ללא פגיעה בתשתית.

**תיאור המוצר:**

- קל לשימוש
- לא ישפיע על משטחי המתכת שמתחת לצבע שיש להסיר
- נשאר פעיל במשך 30 - 60 דקות

**תכונות מיוחדות:**

להסרה של צבעים יבשים (צבעי יסוד וצבעים עליונים) מכל משטחי מתכת (פלדה, גלון ואלומיניום). מתאים גם לניקוי אמצעי השמה (כגון אקדחי ריסוס, מרית וכו').

**שימושים:**

**נתונים טכניים:**

גוון	שקוף
מראה	משחתי
משקל סגולי	0.982 g/cm <sup>3</sup>
VOC	850 g/l
טמפ' יישום	35°C - 15°C

יש לבדוק תחילה על משטח קטן ולוודא שאין פגיעה בתשתית. יש למרוח שכבה אחת עד שתיים, בעזרת מרית או מברשת, עד שהאזור המיועד לניקוי מכוסה כולו במסיר הצבע. יש לאפשר למוצר לפעול כ-30 דקות. השתמש במרית וגרד קלות את שאריות הצבע שנותרו. במקרה של שאריות צבע שלא הוסרו יש למרוח מחדש את המוצר על פני השטח עד להסרת כל הצבע הישן.

**יישום:**

ניתן לשטוף ו/או לנקות את המשטח, או הכלים, במים לאחר השימוש.

**ניקיון:**

המוצר קיים באריזה של 1 ק"ג.

**אריזה:**

יש לשמור על המוצר באריזתו המקורית, במקום יבש ומוצל בטמפ' אחסון בין 5°C ל-25°C.

**אחסון וחיי מדף:**

החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-15°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיובא ומשווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. מיוצר ע"י: pl.chemicals, יוון.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 03/04/2024