

## דבק פוליאוריטני TG-17



התזה



רולר/גלילה

388-082

**קוד מוצר:**

דבק פוליאוריטני TG-17 הינו דבק חד-רכיבי, מוכן לשימוש, המתאפיין בכוח הדבקה גבוה גם לחומרים הנחשבים קשים להדבקה וכאשר נדרשת עמידות למים.

**תיאור המוצר:**

חד-רכיבי

כוח הדבקה גבוה

ללא סולבנטים

מתאים לדרישות לרמה D4 - (EN 204)

**תכונות מיוחדות:**

דבק פוליאוריטני, חד-רכיבי, עם התייצבות מהירה. מתאים להדבקה עץ, מתכות, פוליסטירן מורחב, בלוקים סיבי עץ מלוכדים בצמנט, פוליאסטרס, למיניציה ועוד...מתאים גם כאשר נדרשת עמידות למים.

**שימושים:**

ענבר

גוון:

mPas 6,000±1,000

צמיגות (UNI EN 12092) ב-20°C:

כ-25 דק'

זמן פתוח ב-20°C ו-55% לחות:

כ-60 דק'

זמן עיבוד לאחר הדבקה ב-20°C ו-55% לחות:

12-24 שעות

זמן ייבוש:

100-95 שעות

התקשות סופית:

5-2 ס"מ/ק"ג

כוח לחיצה:

**נתונים טכניים:**

רולר, משאבת איירלס, מרית

**דרכי יישום**

בקבוק 0.5 ק"ג

**אריזה**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אחסון וחיי מדף:**

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

## **הערות כלליות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001 , ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 12/03/2023