

## חומר מקשר לאיטום שקוף למשטחים מרוצפים

## תכונות

חומר מקשר (פריימר) מגביר הידבקות עבור משטחים מזוגגים ומשטחי זכוכית.



איטום  
מעל לאריחים



עמיד  
ב UV



דוחה  
מים



## שימושים

משמש כפריימר מגביר הידבקות עבור PU 765 על משטחים בלתי סופגים, כגון אריחים מזוגגים, לבני זכוכית וכו'.

קוד מוצר 983486200075

## נתונים טכניים\*

תמיסת סילן	הרכב החומר:
שקוף	צבע
0.05 ± 0.79 ק"ג/ליטר	צפיפות
0.75 ק"ג	גודל אריזה

## הכנת השטח

המצע חייב להיות יבש לחלוטין, נקי, ללא שומנים, חלקים רופפים, אבק וכו'. יש להניח למשטחים המכילים לחות לכודה (לדוגמה, לחות מתחת לאריחים) להתייבש לחלוטין לפני השימוש בחומר. יש לנקות את המשטח עם מטלית אשר הוטבלה בחומר. יש להחליף את המטלית לעתים קרובות.

## הוראות השימוש

יש למרוח את השכבה הראשונה של PU 765 20-30 דקות לאחר מריחת שכבת בסיס עם פריימר. הפריימר מנקה את המשטח ומגדיל את כושר ההידבקות של PU 765. אין למרוח פריימר על חומרים פלסטיים שקופים (לדוגמה לוחות פוליקרבונט). תצרוכת משוערת 30-70 גרם/מ"ר.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- אין ליישם על לוחות פוליקרבונט
- לשימוש מקצועי

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד  $\pm 2\%$ . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

### שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

עדכון תאריך: 05.11.2024