

דבק מגע לשימוש כללי



תכונות: ייבוש מהיר, חוזק ראשוני גבוה, עמידות גבוהה בתנאי חום/קור/לחות, טווח הצמדה ארוך של עד שעה לאחר המריחה, אינו דליק לאחר הייבוש.

שימושים: מיועד להדבקת מגוון רחב של חומרים כמו: עץ, גומי, בד, קרטון, קרמיקה, עור, פורמייקה, פלסטיק, זכוכית ומתכת.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 983403400050

גוון הדבק: צהוב בהיר

בסיס: תמיסה אלסטומרית במס אורגני

צמיגות: 2800 - 3000 (cP)

דילול: הדבק מוכן לשימוש

מוצקים: 22-25 (%)

משקל סגולי: 0.83-0.85 (g/cm³)

גודל אריזה: שפורפרת 50 מ"ל

אופן השימוש: יש לנקות את המשטחים המיועדים להדבקה ולוודא שהם יבשים. יש למרוח שכבה אחידה על גבי שני הצדדים המיועדים להדבקה. יש להמתין לייבוש במשך 15-60 דקות לפני שלב החיבור וההצמדה של הצדדים (הקפידו להמתין לפחות 15 דקות). לאחר מכן, יש להצמיד את המשטחים וללחוץ חזק למספר שניות, תוך בדיקה שהחלקים נוגעים באופן מושלם זה בזה. יד להניח לייבוש סופי למשך מספר שעות. חוזק סופי מקסימלי יתקבל לאחר 48 שעות.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל וקריר בטמפרטורה של 5°C - 35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן בתנאים המומלצים.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות.

אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il

תאריך עדכון: 08.25
