



צבע אקרילי דקורטיבי לקירות פנים במראה ג'ינס

תכונות: צבע על בסיס מים לקירות פנים, קל ונוח לשימוש, ידידותי לסביבה ולמשתמש

שימושים: מיועד ליישום מעל קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי (סדרת סופרקריל)

נתונים טכניים:

קוד מוצר: בסיס 795103 | בסיס לגיוון 795113

גוון: 5 גוונים עמוקים ומעושנים, הקולקציה מופיעה באתר החברה/קטלוג המוצר.

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב: 3 מ"ר לליטר (בשתי שכבות על משטח חלק, בהתאם לפני השטח ואופן הצביעה)

דילול: הצבע מוכן לשימוש.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: כשעה | ייבוש בין שכבות : כשעתיים | ייבוש מלא (נראות סופית לטקסטורה) : 24 שעות.

גודל אריזה: 3 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים (טיח)- החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד ועליו בונדרול סופר (צבע יסוד מקשר). המתינו לייבוש. יישמו שכבה של צבע אקרילי (מומלץ מסדרת הסופרקריל) בגוון הקרוב ביותר לגוון הג'ינס הנבחר.

קירות פנימיים הצבועים בצבע אקרילי – יישמו שכבה של צבע אקרילי (מומלץ מסדרת הסופרקריל) בגוון הקרוב ביותר לגוון הג'ינס הנבחר.

קירות פנימיים הצבועים בצבע סיד- יישמו תחילה בונדרול סופר (צבע יסוד מקשר). המתינו לייבוש. לאחר מכן, יישמו שכבה של צבע אקרילי (מומלץ מסדרת הסופרקריל) בגוון הקרוב ביותר לגוון הג'ינס הנבחר.

חשוב! יש להקפיד על יישום הטקסטורה על גבי צבע אקרילי שדומה לגוון הג'ינס הנבחר. לקבלת טקסטורה מוצלחת, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת ל ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן צביעה: הצבע באריזה מוכן לשימוש ואין צורך בדילול. יש לערבב את הצבע לפני השימוש ובמהלכו. שכבה ראשונה: מרחו צבע בנדיבות באמצעות רולר אקרילי בתנועות אנכיות (מעלה-מטה) וכשהצבע עדיין רטוב, "סרקו" מיד את המשטח בעזרת מברשת קשיחה מדורגת (מומלץ לעבוד במקטעים כדי למנוע את התייבשות הצבע). בסיום הפעולה על הקיר כולו, יש להמתין לייבוש מלא. שכבה שנייה: מרחו צבע בנדיבות ובצעו את אותן הפעולות, הפעם בתנועות אופקיות (ימין-שמאל). לקבלת קווים ישרים ומדויקים, ניתן להיעזר בלייזר או בחוט.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C וב-65% לחות יחסית.

אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום למניעת פיצוצים וסדקים. ייתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג לבין הצבע לאחר היישום כתלות בתשתית, בתאורה, בזווית היישום ובמומחיות המבצע. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד. הטקסטורה איננה מתאימה ליישום בחדרים רטובים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן את המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il

תאריך עדכון: 12.2025

