



צבע אקרילי דקורטיבי לקירות פנים במראה מנצנץ

תכונות: קל ונוח לשימוש, צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים, ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים: לקירות פנים הצבועים בצבע אקרילי, מתאים לעיצוב ייחודי בבית ובמקומות ציבוריים כמו בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795101 | בסיס לגיוון 795111

גוון: 6 גוונים מטאליים מנצנצים. הקולקציה מופיעה באתר החברה/קטלוג המוצר.

ברק: מטאלי-מנצנץ

כושר כיסוי מחושב: 2-3 מ"ר לליטר (בשלוש שכבות)

דילול: הצבע מוכן לשימוש.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: כשעה | ייבוש בין שכבות: כשעתיים | ייבוש מלא (נראות סופית לטקסטורה): 24 שעות.

גודל אריזה: 3 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים (טיח) - החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד ועליו בונדרול סופר (צבע יסוד מקשר). המתינו לייבוש. יישמו שכבה של צבע אקרילי (מומלץ מסדרת הסופרקריל) בגוון הקרוב ביותר לגוון המנצנץ הנבחר.

קירות פנימיים הצבועים בצבע אקרילי - יישמו שכבה של צבע אקרילי (מומלץ מסדרת הסופרקריל) בגוון הקרוב ביותר לגוון המנצנץ הנבחר.

קירות פנימיים הצבועים בצבע סיד - יישמו תחילה בונדרול סופר (צבע יסוד מקשר). המתינו לייבוש. לאחר מכן, יישמו שכבה של צבע אקרילי (מומלץ מסדרת הסופרקריל) בגוון הקרוב ביותר לגוון המנצנץ הנבחר.

לקבלת טקסטורה מוצלחת, על הקיר הנצבע להיות חלק וללא טקסטורה ופגמים. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת ל ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן צביעה: הצבע באריזה מוכן לשימוש ואין צורך בדילול. יש לערבב את הצבע לפני השימוש ובמהלכו. שכבה ראשונה: מרחו את הצבע באמצעות רולר והמתינו כשעתיים לייבוש. שכבה שנייה: מרחו את הצבע באמצעות רולר באותו האופן והמתינו לייבוש. במקרה שבו לא התקבל גימור אחיד, מרחו שכבה שלישית של צבע באמצעות מברשת (ברוחב 4") בתנועות אלכסוניות חופפות בצורת X. לקבלת משטח חלק ואחיד ללא צורך בשכבה שלישית עם מברשת, מומלץ ליישם את הצבע בהתזה.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C וב-65% לחות יחסית.

אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום למניעת פיצוצים וסדקים. ייתכנו הבדלים בין הגוונים בקטלוג לבין הצבע לאחר היישום כתלות בתשתית, בתאורה, בזווית היישום ובמומחיות המבצע. הגוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. מתאים הן לעיצוב ייחודי בבית והן במקומות ציבוריים כגון: בתי מלון, מסעדות, משרדים ועוד. הטקסטורה איננה מתאימה ליישום בחדרים רטובים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן את המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. **שימו לב!** יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עדכון: 12.2025